


Flex de carga para iPhone SE (2022)



Flex de carga para iPhone SE (2022)



Flex de carga compatível para iPhone SE (2022) com conector Lightning e microfone. Peça de alta qualidade para restaurar carregamento e áudio com encaixe perfeito.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 9,94 €

Salesprice with discount

Sales price 9,94 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

O Flex de Carga para iPhone SE (2022) é uma peça de reposição de alta qualidade, projetada para os modelos iPhone SE (2022) (A2595, A2782, A2783, A2784, A2785). Esta peça corrige problemas comuns como carregamento lento, intermitente ou inexistente, falhas no microfone principal durante chamadas ou gravações, e falhas na transferência de dados via USB. Fabricado com materiais resistentes (plástico e metal), inclui o conector Lightning, microfone principal e, em algumas variantes, a antena coaxial para conectividade. Com aproximadamente 10 cm de comprimento, garante um ajuste perfeito e durabilidade. A peça é compatível com iPhone 8 e iPhone SE (2020) devido a semelhanças de design, mas deve ser verificada para evitar erros como "panic full de watchdog timeout" se usada incorretamente. A instalação requer ferramentas específicas (ex.: chave de fenda pentalobe, ventosa, espátula plástica) e é recomendada por um técnico qualificado para evitar danos ao dispositivo. Inclui garantia contra defeitos de fabrico. Restaure a funcionalidade do seu iPhone SE (2022) com esta peça confiável.

Características principais:

- Compatibilidade: iPhone SE (2022) (A2595, A2782, A2783, A2784, A2785);
- Função: Restaura conector de carga Lightning, microfone principal e transferência de dados
- Componentes: Conector Lightning, microfone, antena coaxial (em algumas variantes)
- Material: Plástico e metal de alta qualidade
- Design: Encaixe preciso, ~10 cm de comprimento
- Instalação: Recomenda-se profissional qualificado

- Garantia: Contra defeitos de fabrico
- Conteúdo: 1x Flex de Carga (não inclui ferramentas de instalação)

Notas de Instalação:

- Desligue o iPhone e descarregue eletricidade estática antes do reparo.
- Remova os parafusos pentalobe na base, levante o ecrã com uma ventosa, desconecte a bateria e o conector do flex de carga com uma espátula plástica.
- Substitua o flex danificado, reconecte os componentes e teste a funcionalidade antes de selar o dispositivo. Use adesivo novo para manter a resistência à água (IP67).

- Atenção: Assegure-se de remover películas adesivas protetoras (ex.: coberturas azuis no microfone) para evitar problemas de áudio durante chamadas.