


Display LCD e Touch Samsung S25 Ultra S938B Service pack sem frame Preto



Display LCD e Touch Samsung S25 Ultra S938B Service pack sem frame Preto



Display LCD e Touch Samsung Galaxy S25 Ultra S938B Service Pack Preto: Ecrã Dynamic AMOLED 2X 6,9" 120Hz, sem frame, original, para reparação de telas danificadas.

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

Preço base com taxas 159,89 €

Preço de venda com desconto

Preço Venda 159,89 €

Desconto

[Ask a question about this product](#)

Descrição

O Display LCD e Touch Samsung Galaxy S25 Ultra 5G S938B Service Pack sem Frame Preto (GH82-36588A) é uma peça de reposição original desenhada para restaurar a qualidade visual e tátil do Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938B). Este componente inclui o painel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9" (1440x3120, ~498 ppi, 120Hz, HDR10+, 2600 nits pico) e o digitalizador tátil, garantindo cores vibrantes, brilho intenso e resposta tátil precisa. Ideal para reparar ecrãs quebrados, rachados, arranhados ou com problemas de toque, como pixéis mortos ou falhas de cor. Este Service Pack original, fornecido pela Samsung, assegura compatibilidade total com o sensor de impressão digital sob o ecrã, câmara frontal, e outros sensores internos, mantendo a experiência visual idêntica à original. Não inclui o frame (moldura), exigindo transferência do frame original do dispositivo ou instalação em um frame compatível. Recomenda-se instalação por técnico qualificado, com teste prévio do componente sem remover películas protetoras para evitar perda de garantia. A embalagem é segura, com proteção antiestática para evitar danos durante o transporte. Características principais:

- Compatibilidade: Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E)

- Ecrã: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6,9", 1440x3120, 120Hz, HDR10+, 2600 nits
- Componentes: LCD, digitalizador tátil, sem frame
- Qualidade: Original Samsung Service Pack (GH82-36588A)
- Cor: Preto (Black)
- Funcionalidades: Suporta sensor de impressão digital, câmara frontal, e sensores internos
- Instalação: Requer técnico qualificado; testar antes de colar

Notas de Instalação:

- Desligar o dispositivo e descarregar eletricidade estática (usar pulseira ESD).
- Testar o ecrã antes da instalação final, sem remover películas protetoras, para garantir funcionamento.
- Usar ferramentas adequadas (chave de fenda, ventosa, espátula plástica) para desmontagem e instalação.
- Aplicar adesivo de alta qualidade (ex.: T-7000 ou B-7000) para fixação segura.